

COLLE MASTIC DALLES DE PLAFOND

COLLES REVÊTEMENTS POUR MURS ET PLAFONDS

***Colle en pâte pour les dalles en polystyrène.
Application à la spatule.***



DESTINATIONS

Pour le collage des dalles de plafond et des plaques (poids inférieur à 5 kg/m²) en polystyrène expansé, la laine de verre sur plafonds et murs intérieurs en plâtre (et dérivés), ciment, bois,...

AVANTAGES

- Maintien immédiat : il n'est pas nécessaire de maintenir les dalles lors du marouflage.
- Permet de rattraper les légères inégalités du support (jusqu'à 5 mm).
- Colle sans solvants : ininflammable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Temps ouvert : 30 mn à 20°C et 65% HR

MISE EN OEUVRE

- Les supports doivent être plans, lisses, sains, secs, solides, propres et normalement absorbants : ne convient pas pour les supports "bloqués".
Poncer, lessiver les peintures brillantes.
- Sur chacune des dalles, appliquer sur chaque coin, ainsi qu'au milieu de chaque côté et au centre, des plots de colle de la taille d'une noisette (soit 9 plots), à l'aide d'un couteau à enduire. Appliquer les 4 premières dalles au centre du plafond en exerçant sur chacune d'elle une pression avec la paume des mains pour bien répartir la colle. Poser les autres dalles autour de ce carré, et ainsi de suite.
- Enlever au fur et à mesure les éventuels excédents de colle avec la pointe d'un couteau, puis nettoyer à l'aide d'une éponge humide.
- Température d'utilisation : + de 10°C.

NETTOYAGE

Les outils et les taches fraîches se nettoient à l'eau (chaude de préférence).

CONSOMMATION

Rendement : env.300 g/m²

CONSERVATION

Stocker dans un récipient fermé à l'abri du gel. Conserver 1an dans son emballage d'origine non ouvert et à température ambiante.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30005701	pot plastique 1 kg	12	3144350057011
30005704	seau plastique 4 kg	4	3144350057042
30005707	seau plastique 7 kg	1	3144350057073

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.