

RUBSON Produits de Service Fond de joint

Joint mousse polyéthylène



DESTINATIONS

- Calfeutrement de fond de joint avant mise en œuvre du mastic dans la plupart des fissures profondes de plus de 20mm, joints de dilatation et/ou de raccordement en extérieur et/ou intérieur.

BÉNÉFICES

- Remplissage pour tous joints de dilatation et/ou fissures profondes
- Permet de régler l'épaisseur du calfeutrement mastic et permet le meilleur mouvement possible du joint
- Destiné à la réalisation de joints de dilation ou de raccordement

CARACTERISTIQUES

Couleur	Gris, Noir
Conditionnement	10mm x5m, 15mm x5m, 20mm x5m
Stockage	12 mois à partir de la date de fabrication à une température comprise entre +2°C et +30°C

MISE EN OEUVRE

- Le fond de la fissure doit être soufflée, propre, et retirée de tout élément non solide.
- Couper le joint à la longueur et épaisseur souhaitées à l'aide d'un cutter et/ou d'un ciseau.
- Appliquer le fond de joint manuellement dans le creux de la fissure et/ou joint de dilatation à combler.
- Assurez- vous que le fond de joint soit bien en place afin de pouvoir effectuer la pause du mastic concerné.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



Expert de l'étanchéité depuis 1957

peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
