



# 820 SolSilicat

Peinture silicate haute performance pour la protection de façade,  
particulièrement adaptée aux monuments historiques

**NEW**



Finition d'aspect mat profond

Haute perméabilité à la vapeur d'eau

Excellente résistance à l'encrassement

YOU SIMPLY DESERVE IT

# LUCITE® 820 SolSilicat

## LUCITE® PROTECTION DE FAÇADE HAUTE PERFORMANCE

Utilisable de manière universelle sur une grande variété de supports – parfait pour les travaux neufs et de rénovation.

Grâce à son caractère silicaté, la peinture silicate LUCITE® empêche le développement d'algues et de moisissures, tout en assurant, grâce à sa haute perméabilité à la vapeur d'eau, des conditions optimales pour le support. Son aspect mat profond offre un rendu esthétique attrayant.

### Produits complémentaires :

- » LUCITE 020 EG Primer : couche de fond et couche intermédiaire pour l'uniformisation des supports et pour permettre l'application de LUCITE® 820 SolSilicat sur des anciens revêtements de nature organique (acryliques par ex.).
- » LUCITE 014 SilicatFix : fixateur et diluant minéral incolore pour renforcer les supports minéraux et réguler les surfaces d'absorption différente.

## LUCITE® 820 SolSilicat

Peinture de façade minérale mate, utilisable dans de nombreux domaines d'application.

Peinture de façade hautement respirante et stable en teinte, particulièrement adaptée à la rénovation des monuments historiques.

### Supports adaptés :

- » Sur systèmes ITE (isolation thermique par l'extérieur) avec supports/revêtements minéraux
- » Sur maçonneries en brique silico-calcaire
- » Sur supports minéraux neufs ou anciens (enduits à partir du groupe de mortier PIC et anciennes couches de peinture)

### Caractéristiques :

- » Peinture silicate conforme à la norme FD T30-808
- » Faible tendance à l'encrassement
- » Haute perméabilité à la vapeur d'eau
- » Finition d'aspect mat profond
- » Aspect de surface homogène



# DÖRKEN

Dörken Coatings France  
22 rue de l'Equerre  
Parc d'Activités Les Béthunes  
95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Tél. 01 34 30 42 42  
[info.dcf@doerken.com](mailto:info.dcf@doerken.com)  
[www.doerken.com](http://www.doerken.com)

