



Pulvérisateur sans air puissant et ergonomique conçu pour l'application de peintures et enduits pelliculaires prêts-à-l'emploi sur chantiers de grande taille.

Ses roues grand diamètre facilitent son transport et sa manipulation. Le bras retractable permet d'enrouler le tuyau facilement.

Il est très pratique sur chantier : pompe à démontage rapide, béquille de basculement, poignées de transport, contrôles accessibles, etc.

APPLICATIONS

Enduits pelliculaires prêts-à-l'emploi.

Peintures en phase aqueuse ou solvantée : laques, lasures, vernis, impressions, mats à plafond, désinfectants, émaux, traitement du bois, etc.

| | |
|--------------------------|------------------|
| Pression de travail maxi | 220 bar |
| Débit de produit maxi | 6,5 L/min |
| Puissance | 3 kW |
| Alimentation | 230 V / 50-60 Hz |
| Buse maxi (neuve) | 0,039" |
| Dimensions (L x l x h) | 68 x 61 x 85 cm |
| Poids | 56 kg |

LIVRÉ AVEC

- 1 flexible Ø1/2" x 15 m, 250 bar
- 1 flexible Ø3/8" x 2 m, 250 bar
- 1 pistolet CoatSpray avec support de buse
- 1 buse standard 531
- 1 flacon 100 mL d'huile pour pompe à piston
- 1 mallette contenant :
 - 1 clé 6 pans Ø3
 - 1 clé plate 17/19
 - 1 clé plate 19/22