

Essence F



Propriétés :

L'Essence F Onyx permet de détacher les taches grasses (huile, sauces, graisses, beurre, etc.) et l'encre sur les textiles. Convient également pour le nettoyage des graisses, cambouis et goudrons sur métaux. L'Essence F Onyx peut également être utilisée pour le nettoyage et l'entretien des revêtements en crin.

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : incolore
- Odeur : caractéristique
- Densité relative (15°C) : 0,740-0,770
- Point d'éclair (°C) : < -4
- Intervalle d'ébullition..... : 100-160°C
- Teneur en aromatiques..... : < 20 ppm
- Teneur en benzène : < 1 ppm
- Teneur en soufre..... : < 1 ppm
- Viscosité (20°C) : non visqueux, 0,8 mm²/s
- pH : non concerné

Code	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
E16050106	3183943435102	6x1L	126 cartons
E16050503	3183943435508	3x5L	48 cartons
E16052001	3183943435607	1x20L	28 unités

Mode d'emploi :

Pour détacher taches grasses et encres sur textiles : retirer le surplus de la tache, tamponner avec un chiffon propre imbibé d'essence F Onyx. Placer un chiffon sec en dessous de la tache en guise de buvard.

Pour nettoyer graisses, cambouis, goudrons sur métaux : tremper ou appliquer au pinceau puis essuyer avec un chiffon propre.

Pour nettoyer les revêtements en crin : frotter avec un chiffon propre imprégné d'essence F Onyx, puis lustrer avec un chiffon légèrement imprégné d'huile de lin Onyx.

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support.

Ne pas utiliser en machine à laver.

Attention : Produit énergétique détaxé aux usages réglementés (arrêté du 8 juin 1993 modifié). Interdits comme carburant ou combustible.

Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants.

Respecter scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence, et lire les mentions de danger indiquées sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité du produit.

FDS disponible sur le site <https://www.quickfds.com> : entrez Ardea comme fournisseur, choisissez la langue du document, indiquez le nom du produit ou son code-barres/gencod, et consultez la FDS depuis votre compte. Centre Antipoison : 01.45.42.59.59.

Consultez également notre site <http://www.onyxbricolage.fr>.

Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables. Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.