

XYLOPHENE®

DÉCAPANT GEL BOIS

Sur tous types de bois neufs et anciens



1L



0,5L

Existe en 0,5L - 1L

PROPRIÉTÉS

Produit de décapage pour les revêtements de peintures et dérivés de peintures.
Formule gélifiée (ne coule pas).
Formule blanche, sans Chlorure de Méthylène.
Ne noircit pas les bois.
Toutes les finitions possibles.
Technologie Décapex : Action Express 3 min.

CARACTÉRISTIQUES

- **Ouvrage** : Tous supports bois sauf supports plastiques, synthétiques ou dérivés de plastique (plexiglas, polystyrène, joints silicone...) et certains métaux (aluminium, zinc, cuivre).
- **Outils** : Pinceau, laine d'acier, brosse en fibres naturelles ou spalter, chiffon, spatule, brosse en chiendent.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	SPÉCIFICATIONS
État physique	Liquide gélifié
Teinte	Incolore à légèrement jaunâtre
Principale substance	Mélange solvants
Solvant	Organiques
Séchage complet avant mise en peinture	5 min. à 24 heures environ (Il est conseillé de ne pas appliquer de finition avant 1 semaine)
Dilution	Prêt à l'emploi
Application	10 à 14 m² par litre

Peut être conservé 2 ans en emballage fermé d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Bien refermer l'emballage après usage. Conserver dans un local frais.

PRÉPARATION

Il est recommandé dans la mesure du possible d'effectuer un dépolissage grossier à l'aide d'un gros abrasif (grain 80 à 100 dans les cas généraux et 60 sur les cas difficiles) afin de faciliter la pénétration du décapant sur de très anciennes peintures ou sur des peintures épaisses. Eviter une application en plein soleil ou par une température supérieure à 30°C.

APPLICATION

Remuez bien le décapant avant utilisation. Le décapant est mieux appliqué avec un pinceau (ou un rouleau - pour les surfaces continues plus grandes) en une couche minimale sur la couche de peinture à enlever. Grâce à sa consistance de gel, il s'applique très facilement sur les surfaces horizontales et verticales. Il se propage parfaitement et ne goutte pas. Étalez bien et rapidement le dissolvant. Nous ne recommandons pas de ré-appliquer sur une surface déjà traitée. Cela empêche le processus de suppression en cours. Selon le type de peinture à enlever, Xylophene décapant est efficace sur un temps plus ou moins long (3 à 20 min), il ramollit la peinture, la gonfle et la sépare ainsi de la base. La couche de peinture perturbée est ensuite facilement enlevée avec une spatule ou un grattoir. La vitesse d'efficacité du décapant dépend de la température et de l'épaisseur du revêtement de peinture à enlever. La température optimale recommandée de la base et de l'air est de 15° à 25°C. À des températures plus basses, le temps effectif est prolongé. Si la couche de

peinture enlevée a été appliquée en plusieurs couches et qu'elle ne peut pas être enlevée en une seule application, l'ensemble du processus doit être répété. Après avoir enlevé la peinture d'origine, il est nécessaire de bien dégraisser la surface (essence, diluant nitro, etc.) avant une nouvelle application de peinture. Par la suite, nous vous recommandons de rectifier légèrement les surfaces de base en métal et en bois. Xylophene décapant ne contient pas d'acides, son application n'affecte donc pas les métaux en particulier - ils se corrodent moins. Nous recommandons l'application du produit à l'extérieur ou dans des espaces bien ventilés. Il est interdit de travailler avec une flamme nue ou d'effectuer des activités générant des températures élevées lors du travail. Le décapant peut endommager certains plastiques.

CONSEILS

Il est recommandé d'effectuer un essai au préalable.
Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.
Bien refermer l'emballage après utilisation.
Ne pas décapier sur supports plastiques ou dérivés (polystyrène, joints silicone...).
Ne pas appliquer sur de l'aluminium, du zinc et du cuivre.
Après rinçage et séchage des bois toutes les finitions sont possibles.
Ne pas effectuer de rinçage du décapant à l'eau avec de la Laine d'acier.
Ne pas appliquer sur des grandes surfaces ou des parquets.
L'action du produit est variable en fonction de l'âge, de la composition, de l'épaisseur du revêtement et de la quantité de produit appliqué sur le support à décapier.
Si nécessaire, laisser agir le produit plusieurs heures, appliquer à nouveau du décapant et répéter l'action plusieurs fois en fonction des couches de peintures.
Le produit n'a aucune action sur les vitificateurs à base d'urée formol, sur les peintures ou les vernis bi composants.

RECOMMANDATIONS

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.
Se protéger la peau, les mains, le visage, les voies respiratoires et les yeux.
Il est fortement conseillé de porter un masque à cartouche filtrante ou matériel adapté contre les vapeurs de solvant organique en cas de décapage en milieu confiné ou sur des grandes surfaces.
Conserver hors de portée des enfants.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.
Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Technique au **01 57 61 06 90**. PPG AC FRANCE - ZI, Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.

NETTOYAGE

- Nettoyage des outils : eau tiède ou solvant si nettoyage difficile (sec).

XYLOPHENE®

DÉCAPANT GEL BOIS

Sur tous types de bois neufs et anciens



1L



0,5L

Existe en 0,5L - 1L

SÉCURITÉ



Danger - Liquide et vapeurs très inflammables. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir à l'écart

de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter de respirer les vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. EN CAS D'INHALATION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin. Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.

Ingrédients dangereux : acétate de méthyle et alcool benzylique.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.